

Ejer:

Tur nr.:

Dønnervoldvej 63

Beliggenhed:

Kommune:

År	Dato	Rensninger			Brand-præ-ventivt tilsyn	Bemærkninger	Underskrift
		Antal skorstene	Kanaler Rør	Kedler	Ovn		
2019	6/6	1	1			St. skiftet på 4. sal	
20	23/4					ok. R. kem for det på 1. og 2. sal.	
						Regn.	

Notified Body: 1235

Produced at:

RAIS A/S, Industrivej 20, 9900 Frederikshavn, Denmark

EN 13240 2001+A2:2004 16

EC.NO: 171

Viva 100 LG / Viva 100 LG Classic / Viva 120 LG / Viva 120
LG Classic/Viva 160 LG / Viva 160 LG Classic

AFSTAND TIL BRÆNDERT. BAGVÆG	DK: 75	BRUGSE BRUGERVEJLEDNING
ABSTAND ZU BRENNBAREN BAUTEILEN. HINTEN	DE: 75	BRUGSIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG
DISTANCE TO COMBUSTIBLE BACK WALL	UK: 75	BRUGSIEHE USER MANUAL
DISTANCE ENTRE COMPOSANTS COMBUSTIBLES, ARRIERE	FR: 75	BRUGCONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR
AFSTAND TIL BRÆNDERT. SIDEVÆG	DK: 500	BRUGSE BRUGERVEJLEDNING
ABSTAND ZU BRENNBAREN BAUTEILEN. SEITE	DE: 500	BRUGSIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG
DISTANCE TO COMBUSTIBLE SIDE WALL	UK: 500	BRUGSIEHE USER MANUAL
DISTANCE ENTRE COMPOSANTS COMBUSTIBLES, CÔTE	FR: 500	BRUGCONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR
AFSTAND FORAN TIL BRÆNDERT. MØBLERING	DK: 800	BRUGSE BRUGERVEJLEDNING
ABSTAND VORNE ZU BRENNBAREN BAUTEILEN. MOBELN	DE: 800	BRUGSIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG
DISTANCE TO FURNITURE AT THE FRONT	UK: 800	BRUGSIEHE USER MANUAL
DISTANCE ENTRE COMPOSANTS COMBUSTIBLES, DEVANT	FR: 800	BRUGCONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR
CO EMISSION	DK: 0.0602 %	
CO EMISSION IN DEN VERBRENNUNGSPRODUKTEN	DE: 0.0602 %	
EMISSION OF CO IN COMBUSTION PRODUCTS	UK: 0.0602 %	
EMISSION CO DANS LES PRODUITS COMBUSTIBLES	FR: 0.0602 %	
STØV / STAE	DK: 6 mg/Nm ³	DE: 6 mg/Nm ³
DUST / POUSSIEES	UK: 6 mg/Nm ³	FR: 6 mg/Nm ³
RØGGASTEMPERATUR / ABGASTEMPERATUR	DK: 202 °C	DE: 202 °C
FLUE GAS TEMPERATURE / TEMPERATURE DES GAZ DE FUMEE	UK: 202 °C	FR: 202 °C
NOMINEL EFFEKT / HEIZLEISTUNG	DK: 6.6 kW	DE: 6.6 kW
THERMAL OUTPUT / PUISSANCE CALORIFIQUE	UK: 4.8 kW	FR: 6.6 kW
VÄRMINGSKRAFT / HEIZGÄHTEZUNG	DK: 80 %	DE: 80 %
EFFICIENCY / EFFICACITE DE CHAUFFAGE	UK: 80 %	FR: 80 %
DK/Brug kun anbefalede brændstoffer. Følg instrukserne i brugermanualen.		
Anordningen er egnet til rengassanledning og intervallyng.		
DE: Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung		
Zellbrandfeuerstätte. Nur empfohlene Brennstoffe einsetzen.		
DK: BRÆNDE		
DE: HOLZ		